



## Visión general

**Controlador de acceso independiente:** este controlador de acceso de identificación por radiofrecuencia (RFID) es el controlador de tercera generación. Con funciones recientemente agregadas, es uno de los controladores de acceso independiente más avanzados. El controlador está construido sobre una potente y moderna Unidad Central de Procesamiento. Gestiona hasta 500 titulares de tarjetas, y el modo de acceso se puede configurar en Tarjeta autorizada solamente, Tarjeta autorizada o PIN público y Tarjeta autorizada + PIN personal.

Las funciones adicionales incluyen: entrada de sensor de puerta, salida de relé de alarma, modo seguro y anti-ruptura. El timbre de la puerta, el botón de salida y las cerraduras eléctricas se pueden conectar al controlador. Cuando los usuarios olvidan la contraseña de programación, pueden restaurar la contraseña predeterminada de fábrica sin borrar la información de los titulares de la tarjeta. Es ideal para diferentes ocasiones, como apartamentos de negocios, edificios gubernamentales, fábricas, etc.

## Especificaciones

Capacidad	500 tarjetas, cada una con un PIN personal. un PIN público
Distancia de lectura	10 ~ 20 cm
Tarjetas compatibles	Tarjeta de identificación de EM o tarjetas compatibles con EM
Salida de relé	Alarma: bloqueo de 100 mA : 5A
voltaje	12VDC + 10%; Corriente 0.1A
Temperatura	-20 °C ~ 60 °C
Humedad	20% ~ 90%
Dimensión	116 mm x 116 mm x 20 mm
Peso	180g

Tamaño del embalaje: 14 \* 14 \* 3 cm, peso bruto: 0.2 kg / pc

**SECPRO** WE ONLY MAKE the **BEST**

